

ateljé Lyktan



LINX

Design av Olle Lundberg

Smälter in i det moderna landskapet

Med Linx har designern Olle Lundberg adderat en parkarmatur i ateljé Lyktans utomhussortiment. Utifrån LED-ljuskällan har Lundberg skapat en stilren armatur med ett modernt uttryck.

Linx smälter in i det moderna landskapet men skapar även spännande kontraster mot äldre och varierad arkitektur. "Eftersom ögat dras till ljuset är det viktigt att armaturen inte blir bländande. Ljuset ska finnas där men det får inte bli stickigt", säger Olle Lundberg.







● **Grafitgrå**
RAL 7016 Fine texture



● **Antracitgrå**
RAL 9023 Fine texture



● **Aluminiumgrå**
RAL 9006 fine texture



Teknisk specifikation

Material	Armaturhus och stolpanslutning i gjuten aluminium. Kupa i klar slagseg akryl. Inre vitlackerad reflektor i aluminium.
Montering	För montage på 60 mm stolptopp.
Anslutning	Armaturen levereras med 6 m 5-ledarkabel.
Ljuskälla	Inklusive LED-modul utrustad med LEDIL-linser för optimerad ljusspridning. Ljuskälla: 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI 80. Livslängd: L90 B10 60 000h, L80 B10 100 000h.
Bländskydd	Frostad teknisk folie för optimal ljusspridning och avbländning.
Ljusspridning	Symmetriskt rundstrålände.
Other	Stolpe och stolpansats ingår ej. Kan beställas separat.
IK-klass	10.
Projicerad vindyta	0,06 m ² .
Vikt	9,2 kg.
Drivdon	Utrustad med ett programmerbart drivdon för utomhusmiljö som möjliggör funktioner som DALI, nattsänkning, CLO samt valbara ljusflöden. Livslängd 100 000h med max 10% bortfall. Armatyr utrustad med Zhagasockel offereras på förfrågan.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning Nr 2019/2015
Korrosivitetsklass	Våra utomhusarmaturer är i sitt standardutförande lackerade för en miljö motsvarande korrosivitetsklass C3. Kan användas i miljöer med en måttlig korrosivitet/ mängd luftföroreningar, så som stadsområden, lätt industrialiserade områden samt områden med visst inflytande från kusten. För miljöer där korrosiviteten är hög kan vi erbjuda en specialbehandling av armaturen för utökat korrosionsskydd, detta mot ett pristillägg.

ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se