

ateljé lyktan



RIFF PUCK

Design av Olle Lundberg

Skapa olika designuttryck

När Olle Lundberg designade pendelarmaturen Riff ville han skapa en flexibel och föränderlig armatur som enkelt ska kunna anpassas till olika miljöer.

Den gemensamma komponenten hos Riff är den så kallade ljusmotorn med en LED-modul och tillhörande LED-skydd vilket skapar en hög material- och kvalitets-känsla. Även nödvändig diffusor ingår för en jämn och fin ljusspridning.







Svarth
RAL 9005 G30



Vit
RAL 9016 G50



Teknisk specifikation

Material	Ljusbild och skärm i pressgjuten metall.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup takkopp i flexibel silikon.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Artikelnummer för 4000K fås på förfrågan. Färgåtergivning CRI min. 80 och CRI 90 på förfrågan. Livslängd: L90B10 60 000h.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning Nr 2019/2015
Ljusreglering	Riff small och medium: LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej push DIM). Riff large: LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej push DIM).
Övrigt	Ljusbild och skärm, också benämnd som app, skapar en komplett armatur. De kan beställas separat, se tillbehör.
Anslutning	Ansluts direkt i drivdonets plint, placerad i takkoppen.
Bländskydd	Diffuserande bländskydd i frostad opal akryl
EPD	En EPD ger dig en klar överblick av armaturens totala miljöavtryck. Du hittar dokumentet under nedladdningar, eller besök den officiella hemsidan för EPD - Läs vår EPD



ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se